高精密轴承

双向YRTS d200-460mm-YRTS3255)YRTS3255)



对于：YRTS325
② 螺栓沉头孔开口方向 5)



孔的分布
① 两个保持螺栓



YRT Speed

参数信息:

型号：	YRTS3255)
质量 m ≈kg：	25
尺寸mm：	
d：	325
公差：	0/-0.023
D：	450
公差：	0/-0.023
H：	60
H1：	40
H2：	20
C：	20
D1 max.：	415
J：	342
J1：	430
固定孔 内圈 mm：	
d1：	9.3
d2：	15
a：	8.25)
数量4)：	34
固定孔外圈 mm：	
d3：	9.3
数量4)：	33
角度t 数量×t：	36×10 °
带螺纹的退卸孔 G：	M12
带螺纹的退卸孔 数量：	3
螺栓拧紧力矩 MA2) Nm：	34
轴向 基本额定载荷：	
动载荷 Ca N：	191000

静载荷 Coa N：	1260000
径向 基本额定载荷：	
动载荷 Cr N：	109000
静载荷 Cor N：	320000
极限 转速6) nG min – 1：	760
旋转质量惯性矩MM 内圈 kg · cm2：	4506
旋转质量惯性矩MM 外圈kg · cm2：	2489

: